

IE3-T3A SEERIA 3-FAASILISED ALUMIINIUMKORPUSEGA ELEKTRIMOOTORID

Mootori tüüp	Võimsus kw	Kasutegur %	Voolutugevus A	Võimsustegur COSΦ	Pöörete arv P/min
T3A 713-2	0,75	80,7	1,64	0,82	2870
T3A 801-2	0,75	80,7	1,66	0,81	2890
T3A 802-2	1,1	82,7	2,31	0,83	2890
T3A 803-2	1,5	84,2	3,17	0,81	2910
T3A 90S-2	1,5	84,2	3,14	0,82	2900
T3A 90L1-2	2,2	85,9	4,51	0,82	2910
T3A 90L2-2	3	87,1	6,21	0,80	2910
T3A 100L1-2	3	87,1	5,59	0,89	2910
T3A 100L2-2	4	88,1	7,28	0,90	2910
T3A 112M1-2	4	88,1	7,20	0,91	2920
T3A 112M2-2	5,5	89,2	9,78	0,91	2920
T3A 132S1-2	5,5	89,0	10,0	0,89	2930
T3A 132S2-2	7,5	90,1	13,40	0,90	2930
T3A 132M1-2	9,2	90,6	16,10	0,91	2930
T3A 132M2-2	11	91,2	18,90	0,92	2930
T3A 132M3-2	15	91,9	26,20	0,90	2940
T3A 160M1-2	11	91,2	19,80	0,88	2960
T3A 160M2-2	15	91,9	26,50	0,89	2960
T3A 160L1-2	18,5	92,4	31,80	0,91	2950
T3A 802-4	0,75	82,5	1,9	0,69	1440
T3A 803-4	1,1	84,1	2,55	0,74	1430
T3A 90S-4	1,1	84,1	2,59	0,73	1440
T3A 90L1-4	1,5	85,3	3,43	0,74	1430
T3A 90L2-4	2,2	86,7	5,09	0,75	1435
T3A 100L1-4	2,2	86,7	4,58	0,80	1450
T3A 100L2-4	3	87,7	6,33	0,78	1450
T3A 112M1-4	4	88,6	7,95	0,82	1450
T3A 112M2-4	5,5	89,6	11,1	0,80	1450
T3A 132S-4	5,5	89,6	10,5	0,84	1460
T3A 132M1-4	7,5	90,4	14,3	0,84	1460
T3A 132M2-4	9,2	90,8	17,8	0,82	1460
T3A 132M3-4	11	91,4	20,7	0,84	1460
T3A 160M-4	11	91,4	20,9	0,83	1470
T3A 160L-4	15	92,1	27,7	0,85	1470
T3A 90S-6	0,75	78,9	2,05	0,67	950
T3A 90L1-6	1,1	81,0	2,93	0,67	950
T3A 90L2-6	1,5	82,5	3,92	0,67	950
T3A 100L1-6	1,5	82,5	3,75	0,70	955
T3A 100L2-6	2,2	84,3	5,23	0,72	955
T3A 112M1-6	2,2	84,3	5,54	0,68	965
T3A 112M2-6	3	85,6	7,33	0,69	965
T3A 132S-6	3	85,6	6,84	0,74	965
T3A 132M1-6	4	86,8	8,99	0,74	970
T3A 132M2-6	5,5	88,0	12,7	0,71	975
T3A 132M3-6	7,5	89,1	16,9	0,72	970
T3A 160M-6	7,5	89,1	16	0,76	975
T3A 160L-6	11	90,3	22,5	0,78	975